



3F Filippi - 3F TANK ATEX LITE 2X18W 840 L1265

3F Tank ATEX LITE 2x18W/840 L12675
voorzien van 2x LED module 18W/840 ca.
6.203 lm, 155 lm/W, kleurtemp. 4000K, Ra.80,
Ra>80, SDCM 3, PF>0,95, symmetrische
diffuse lichtdistributie, AAN/UIT variant
230V-50/60Hz, 40W, Ronde slagvaste
polycarbonaat behuizing, voorzien van
aluminium eindkappen (6082-T6), 1
kabelingang via M20x1,5 incl. 2 meter reeds
aangesloten 3x1,5mm² kabel, v.v. roestvaste
stalen bevestigings beugels, IP69K, IK10 (20J),
geschikt voor toepassing in ruimtes met een
omgevingstemp. van -20°C tot +40°C geschikt
voor toepassing in de voedselindustrie, waar de
HACCP, IFS, BRC Standard regelgeving van
kracht is en tevens geschikt voor toepassing in
ATEX ZONE 22 ruimtes, group II, category 3D,
T80°C Eveneens geschikt voor omgevingen
met maximale luchtvochtigheid UR 95% afm.
1264mm x ø80mm (LxDiam.) fabrikaat 3F
Filippi, code 56661

Artikelnummer 111313
Artikelkortingsgroep 6260
Merk 3F Filippi
Artikelnummer 56661
fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)
Noodstroomvoorziening geïntegreerd
Lichtsterkte 0
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor aanbouw
Geschikt voor klemmontage
Met bevestigingsmateriaal
Dimbaar
Dimmer DALI
Lichtuittrede

Beschermingsgraad achterzijde (IP)
Beschermingsgraad frontzijde (IP) 0
Slagvastheid

Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	0 lm
	0 W
Met schakelaar Met aanwezigheidsmelder	
	0 - 0 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
	0 - 0 lm
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Breedte	0 mm
Lengte	0 mm
Totale harmonische vervorming (THD)	0 %
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Lichtsterkte	0 - 0 cd
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024