



Thesla - SNELFLEX Eca 1x1,5 D20 ZW

Snelflex Eca 20mm 1x1,5 mm² Geribde buis
met VD-draad 1x1,5 mm² zwart, Rol 100 meter

Model	SNELFLEX
Variante	ECA 1X1,5 D20 ZW
Artikelnummer	111434
Artikelkortingsgroep	5701
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	SF15L

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	Polypropyleen
UV-bestendig	
Halogeenvrij	Nee
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Inbouwmontage (stucwerk)	
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Binnendiameter	13.6 mm
Buitendiameter	20 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Grijs
Aantal geleiders installatiedraad	1
Aantal geleiders telecomkabel	0
Aantal coaxiale kabels	0
Aantal datakabels	0
Met trekkoord	Nee
Aantal sterkstroomkabels	0

Aantal luidsprekerkabels(leidingen) 0
Aantal groepen 0
getwist
Met aardgeleider
Met geïntegreerde POF-leiding(geleider) Nee
Nominale geleiderdoorsnede 1.5 - 1.5 mm²
Euroklasse
brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Met meterindicatie
Euroklasse
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024