



Thesla - SNELFLEX 1X1,5 ECA D20 ZWART

Snelflex Eca 20mm 1x1,5 mm² Geribde buis
met VD-draad 1x1,5 mm² zwart, Rol 100 meter

Model	SNELFLEX
Variant	ECA 1X1,5 D20 ZW
Artikelnummer	111434
Artikelkortingsgroep	5704
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	SF15L

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	Polypropyleen
Halogeenvrij	Nee
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Kleinste buigradius	0 °
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Inbouwmontage (stucwerk)	
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Binnendiameter	13.6 mm
Buitendiameter	20 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Grijs
Aantal geleiders installatiedraad	1
Aantal geleiders telecomkabel	0
Aantal coaxiale kabels	0
Aantal datakabels	0
Met trekkoord	Nee
Aantal	0

sterkstroomkabels
Aantal luidsprekerkabels(leidingen) 0
Aantal groepen 0
getwist
Met aardgeleider
Met geïntegreerde POF-leiding(geleider) Nee
Nominale geleiderdoorsnede 1.5 - 1.5 mm²
Met meterindicatie
Euroklasse
brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024