



TKF - HCH-OZ 4X1 B2CA ZGG BLAUW

Halogeenvrije afgeschermd stuurstroomkabel met zwarte aders 4x1 mm², kleur blauw CPR klasse: B2ca-s1,d1,a1

Artikelnummer 111784
Artikelkortingsgroep 3133
Merk TKF
Artikelnummer fabrikant 181536
GTIN 08713182441845

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal aders 4
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming collectief Gevlochten(tres)
Aderisolatie Polyolefine
Specificatie draadisolatie Overig
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Adercodering Kleuren en cijfers
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal Zonder Polyolefine
Specificatie mantelmateriaal Overig
Mantelkleur Blauw
Kabelgeometrie Rond
Beschermd tegen torderen Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes d1

volgens EN 13501-6
Euroklasse a1
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Oliebestendig Nee
volgens IEC
60811-404
Koudebestendig Nee
volgens EN
60811-504+505+506
Buitendiameter circa 6.9 mm
Toegelaten -15 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 500 V
U0
Nominale spanning U 500 V
Geleidervorm Rond
Max. toelaatbare
geleidertemperatuur 70 °C
Gewicht 98 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 28-11-2024