



TKF - YMVK 4X120 DCA-S2 KL6 ZGG

Installatiekabel YMVK Dca-s2,d2,a3 klasse 6
4X120 mm²

Artikelnummer 111777
Artikelkortingsgroep 3160
Merk TKF
Artikelnummer 165836
fabrikant
GTIN 08713182402044

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 120 mm²
Geleiderdiameter 14.5 mm
Geleidervorm Rond
Aantal aders 4
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Scherm Nee
(Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a3
Buitendiameter circa 48.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 146 mm
Gewicht 6013 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage 0 - 70 °C
Toegelaten -40 - 70 °C

buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 0.6 kV
U0
Nominale spanning U 1 kV
UV-bestendig Ja
Geschikt als Ja
installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee
panningskabel
Geschikt als Nee
hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee
luchthaven
verlichtingskabel

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024