



TKF - EO-YMEKASZH-SS OV 4X 6 XPE

Halogeenvrije installatiekabel EO-YMeKaszH-SS OV XPE 4x6 + as 6 mm² buitenmantel grijs + 4 groene strepen fabrikaat TKF

Artikelnummer 111789
Artikelkortingsgroep 3120
Merk TKF
Artikelnummer fabrikant 200016
GTIN 08713182440022

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 6 mm²
Geleiderdiameter 3.4 mm
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Geleidervorm Rond
Aantal aders 4
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Adercodering Kleur
Scherm Ja
Litze Ja
Bewapening/armering (Buiten)mantelmateriaal Gevlochten(tres) Polyolefine
Specificatie mantelmateriaal PE
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Buitendiameter circa 18.6 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 186 mm
Gewicht 538 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -20 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 80 °C
Nominale spanning U0 0.6 kV
Nominale spanning U 1 kV
Nom. equivalente 6 mm²

**koperdoorsnede
bewapening**
Geschikt als Ja
installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee
panningskabel
Geschikt als Nee
hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee
luchthaven
verlichtingskabel

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024