



# TKF - YMZK 4X 6 B2CA KL1 MGG + BLAUWE ADER

Halogeenvrije installatiekabel type Ymz1K B2ca-  
s1,d1,a1 klasse 1 4G6 mm<sup>2</sup> rm type 4a  
Aderkleuren: groen/geel-blauw-bruin-zwart

**Artikelnummer** 111739  
**Artikelkortingsgroep** 3010  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer fabrikant** 180071  
**GTIN** 08713182272357

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 6 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 2.73 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 1 = massief  
**Geleidervorm** Rond  
**Aantal aders** 4  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Mantelkleur** Grijs  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Ja  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)** Ja  
**Rookarm vlgs. IEC 61034-2** Ja  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** B2ca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s1  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d1  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** a1  
**Buitendiameter circa** 13.9 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast** 112 mm

**geplaatst**  
**Gewicht** 395 kg/km  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 90 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage** 0 - 70 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 70 °C  
**Nominale spanning U0** 0.6 kV  
**Nominale spanning U** 1 kV  
**Geschikt als installatiekabel** Ja  
**Gecertificeerd voor scheepsapplicaties** Nee  
**Geschikt als middenspanningskabel** Nee  
**Geschikt als hoogspanningskabel** Nee  
**Gecertificeerd voor luchthavenverlichtingskabel** Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024