



# TKF - VG-YMVKAS 3X 50 DCA-S2 KL2 + BLAUWE ADER

Installatiegrondkabel type VG-YMvKas Dca-S2,d2,a3 klasse 2 3x50 mm<sup>2</sup> Aderkleuren: blauw-bruin-zwart

**Artikelnummer** 111732  
**Artikelkortingsgroep** 3043  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer fabrikant** 165654  
**GTIN** 08713182401672

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 50 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 9 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Geleidervorm** Sectorvormig  
**Aantal aders** 3  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Litze** Nee  
**(Buiten)mantelmateriaal** PVC  
**Mantelkleur** Grijs  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Ja  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Dca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s2  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d2  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** a3  
**Buitendiameter circa** 27 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 108 mm  
**Gewicht** 2079 kg/km  
**Max. toelaatbare** 90 °C

<b>geleidertemperatuur</b>	
<b>Toegelaten</b>	0 - 70 °C
<b>buitentemperatuur</b>	
<b>kabel, flexibele</b>	
<b>montage</b>	
<b>Toegelaten</b>	-40 - 70 °C
<b>buitentemperatuur</b>	
<b>kabel, vaste montage</b>	
<b>Nominale spanning</b>	0.6 kV
<b>U0</b>	
<b>Nominale spanning U</b>	1 kV
<b>Nom. equivalente</b>	25 mm <sup>2</sup>
<b>koperdoorsnede</b>	
<b>bewapening</b>	
<b>UV-bestendig</b>	Ja
<b>Geschikt als</b>	Ja
<b>installatiekabel</b>	
<b>Gecertificeerd voor</b>	Nee
<b>scheepsapplicaties</b>	
<b>Geschikt als middens</b>	Nee
<b>panningskabel</b>	
<b>Geschikt als</b>	Nee
<b>hoogspanningskabel</b>	
<b>Gecertificeerd voor</b>	Nee
<b>luchthaven</b>	
<b>verlichtingskabel</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 27-09-2024