



# TKF - VO-YMVKAS 3X 4 DCA-S2 KL1 + BLAUWE ADER

Installatiekabel type VO-YMvKas-mb Kema  
keur, klasse 1 = massief 3x4 mm<sup>2</sup> Aderkleuren:  
blauw-bruin-zwart

**Artikelnummer** 111736  
**Artikelkortingsgroep** 3000  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer fabrikant** 165509  
**GTIN** 08713182400675

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 4 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 2.23 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 1 = massief  
**Geleidervorm** Rond  
**Aantal aders** 3  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Litze** Ja  
**Bewapening/armering (Buiten)mantelmateriaal** Gevlochten(tres) PVC  
**Mantelkleur** Grijs  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Ja  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Dca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s2  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d2  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** a3  
**Buitendiameter circa** 15.5 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 62 mm

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Gewicht</b>   | 401 kg/km         |
| <b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>                  | 90 °C             |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b> | 0 - 70 °C         |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>     | -40 - 70 °C       |
| <b>Nominale spanning U0</b>                                  | 0.6 kV            |
| <b>Nominale spanning U</b>                                   | 1 kV              |
| <b>Nom. equivalente koperdoorsnede</b>                       | 4 mm <sup>2</sup> |
| <b>bewapening</b>  |                   |
| <b>UV-bestendig</b>  | Ja                |
| <b>Geschikt als installatiekabel</b>                         | Ja                |
| <b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>                | Nee               |
| <b>Geschikt als middenspanningskabel</b>                     | Nee               |
| <b>Geschikt als hoogspanningskabel</b>                       | Nee               |
| <b>Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel</b>      | Nee               |

Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024