



TKF - YMKV 3X 2,5 DCA-S2 KL1 MGG + BR + ZW

Installatiekabel YMKV Dca-S2,d2,a3 klasse 1
3G2,5 mm² Aderkleuren: groen/geel-bruin-zwart

Artikelnummer 111708
Artikelkortingsgroep 3022
Merk TKF
Artikelnummer 165141
fabrikant
GTIN 08713182400446

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Geleiderdiameter 1.74 mm
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Geleidervorm Rond
Aantal aders 3
Scherm (Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a3
Buitendiameter circa 10.7 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 43 mm
Gewicht 191 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Toegelaten 0 - 70 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 70 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning 0.6 kV

U0
Nominale spanning U 1 kV

Geschikt als Ja

installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee

scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee

panningskabel
Geschikt als Nee

hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee

**luchthaven
verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024