



TKF - VG-YMVKAS 3X300 DCA-S2 KL2 + AS260

Installatiegrondkabel type VG-YMvKas Dca-s2,d2,a3 klasse 2 3x300 mm² svv +as260

Artikelnummer 111730
Artikelkortingsgroep 3043
Merk TKF
Artikelnummer fabrikant 165652
GTIN 08713182401658

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 300 mm²
Geleiderdiameter 23.6 mm
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Geleidervorm Sectorvormig
Aantal aders 3
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Litze (Buiten)mantelmateriaal Nee PVC
Mantelkleur Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a3
Buitendiameter circa 60.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 242 mm
Gewicht 12669 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C

Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 70 °C
Nominale spanning U0	0.6 kV
Nominale spanning U	1 kV
Nom. equivalente koperdoorsnede	260 mm ²
bewapening	
UV-bestendig	Ja
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middens panningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 26-07-2024