



# TKF - VG-YMVKAS 5X 25 DCA-S2 KL2 MGG

Installatiegrondkabel type VG-YMvKas Dca-S2,d2,a3 klasse 2 5x25 mm<sup>2</sup> Aderkleuren: groen/geel-blauw-bruin-zwart-grijs

**Artikelnummer** 111733  
**Artikelkortingsgroep** 3043  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer fabrikant** 165660  
**GTIN** 08713182401689

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 25 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 6.15 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Geleidervorm** Rond  
**Aantal aders** 5  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Litze (Buiten)mantelmateriaal** Nee PVC  
**Mantelkleur** Grijs  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Ja  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Dca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s2  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d2  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** a3  
**Buitendiameter circa** 29.4 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 118 mm  
**Gewicht** 2150 kg/km  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 90 °C  
**Toegelaten** 0 - 70 °C

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten -40 - 70 °C

**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
Nominale spanning 0.6 kV

**U0**  
Nominale spanning U 1 kV

Nom. equivalente 16 mm<sup>2</sup>

**koperdoorsnede  
bewapening**  
Geschikt als Ja

**installatiekabel**  
Gecertificeerd voor Nee

**scheepsapplicaties**  
Geschikt als middens Nee

**panningskabel**  
Geschikt als Nee

**hoogspanningskabel**  
Gecertificeerd voor Nee

**luchthaven  
verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 24-12-2024