



TKF - RE-2X(ST)YSWAY PIMF 16X2X0,75 BLAUW DCA-S2

Staaldraadgearmeerde en per paar en totaal
afgeschermd instrumentatiekabel type
RE-2X(st)YSWAY-PIMF 16x2x0,75 mm², kleur
blauw CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

Artikelnummer 111696
Artikelkortingsgroep 3706
Merk TKF
Artikelnummer fabrikant 166866
GTIN 08713182407056

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 1.1 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 =
samengeslagen
Aantal aders 32
Aantal groepen getwist 16
Getwist Per twee
Adercodering Kleuren en cijfers
Samenslag Lagen
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Nee
(Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Blauw
Kabelgeometrie Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN a3

13501-6	
Buitendiameter circa	25.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	255 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-30 - 70 °C
UV-bestendig	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	1080 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 28-07-2024	