



# TKF - RE-2X(ST)YSWAY PIMF 16X2X0,75 BLAUW DCA-S2

Staaldraadgearmeerde en per paar en totaal  
afgeschermd instrumentatiekabel type  
RE-2X(st)YSWAY-PIMF 16x2x0,75 mm<sup>2</sup>, kleur  
blauw CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

**Artikelnummer** 111696  
**Artikelkortingsgroep** 3706  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer** 166866  
**fabrikant**  
**GTIN** 08713182407056

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Geleiderdiameter** 1.1 mm  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0.75 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 =  
samengeslagen  
**Aantal aders** 32  
**Aantal groepen** 16  
**getwist**  
**Getwist** Per twee  
**Adercodering** Kleuren en cijfers  
**Samenslag** Lagen  
**Overlangs** Nee  
**waterdichte kabel**  
**Dwars waterdichte kabel** Nee  
**(Buiten)mantelmateriaal** PVC  
**Mantelkleur** Blauw  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Ja  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Dca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s2  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d2  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN** a3

|   |             |
|---|-------------|
| <b>13501-6</b>  |             |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                     | 25.5 mm     |
| <b>Min. toegelaten</b>  | 255 mm      |
| <b>buigingsstraal,<br/>stationaire inzet/vast<br/>geplaatst</b> |             |
| <b>Toegelaten</b>   | -5 - 50 °C  |
| <b>buitentemperatuur<br/>kabel, flexibele<br/>montage</b>       |             |
| <b>Toegelaten</b>   | -30 - 70 °C |
| <b>buitentemperatuur<br/>kabel, vaste montage</b>               |             |
| <b>Gecertificeerd voor<br/>scheepsapplicaties</b>               | Nee         |
| <b>Geschikt als<br/>telefoonkabel</b>                           | Nee         |
| <b>Geschikt als<br/>computer data kabel</b>                     | Nee         |
| <b>Geschikt als<br/>signaalkabel</b>                            | Ja          |
| <b>Gewicht</b>  | 1080 kg/km  |
| Dit productblad is gegenereerd op 29-12-2024                    |             |