



TKF - RE-2X(ST)YSWAY PIMF 16X2X1,3 BLAUW DCA-S2

Staaldraadgearmeerde en per paar en totaal
afgeschermd instrumentatiekabel type
RE-2X(st)YSWAY-PIMF 16x2x1,3 mm², kleur
blauw CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

Artikelnummer 111702
Artikelkortingsgroep 3706
Merk TKF
Artikelnummer 166876
fabrikant
GTIN 08713182407117

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 1.5 mm
Nominale geleiderdoorsnede 1.3 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 =
samengeslagen
Aantal aders 32
Aantal groepen 16
getwist
Getwist Per twee
Adercodering Kleuren en cijfers
Samenslag Lagen
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Nee
(Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Blauw
Kabelgeometrie Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN a3

13501-6	
Buitendiameter circa	29.2 mm
Min. toegelaten	290 mm
buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	
Toegelaten	-5 - 50 °C
buitentemperatuur kabel, flexibele montage	
Toegelaten	-30 - 70 °C
buitentemperatuur kabel, vaste montage	
UV-bestendig	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	1358 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 26-07-2024	