



TKF - RE-2X(ST)YSWAY PIMF 24X2X0,5 ZWART DCA-S2

Staaldraadgearmeerde en per paar en totaal
afgeschermd instrumentatiekabel type
RE-2X(st)YSWAY-PIMF 24x2x0,5 mm², kleur
zwart CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

Artikelnummer 111672
Artikelkortingsgroep 3706
Merk TKF
Artikelnummer 166808
fabrikant
GTIN 08713182406738

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 0.9 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders 48
Aantal groepen getwist 24
Getwist Per twee
Adercodering Kleuren en cijfers
Samenslag Lagen
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Nee
(Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Zwart
Kabelgeometrie Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a3

Buitendiameter circa	27.2 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	270 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-30 - 70 °C
UV-bestendig	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	1190 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024