



TKF - RE-2X(ST)H PIMF 2X2X1,3 BLAUW CCA

Per paar en totaal afgeschermd, halogeenvrije instrumentatiekabel type RE-2X(st)H PiMF 2x2x1,3 mm², kleur blauw CPR klasse:Cca-s1,d1,a1

Artikelnummer 111579
Artikelkortingsgroep 3706
Merk TKF
Artikelnummer fabrikant 177520
GTIN 08713182398910

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleiderdiameter 1.5 mm
Nominale geleiderdoorsnede 1.3 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders 4
Aantal groepen getwist 2
Getwist Per twee
Adercodering Kleuren en cijfers
Samenslag Lagen
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Mantelkleur Blauw
Kabelgeometrie Rond
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a1
Buitendiameter circa 13.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast 105 mm

| | |
|-----------------------------|-------------|
| geplaatst | |
| Toegelaten | -5 - 50 °C |
| buitentemperatuur | |
| kabel, flexibele | |
| montage | |
| Toegelaten | -30 - 70 °C |
| buitentemperatuur | |
| kabel, vaste montage | |
| UV-bestendig | Ja |
| Gecertificeerd voor | Nee |
| scheepsapplicaties | |
| Geschikt als | Nee |
| telefoonkabel | |
| Geschikt als | Nee |
| computer data kabel | |
| Geschikt als | Ja |
| signaalkabel | |
| Gewicht | 260 kg/km |

Dit productblad is gegenereerd op 28-07-2024