



TKF - RE-2X(ST)H PIMF 16X2X0,75 ZWART B2CA

Per paar en totaal afgeschermd, halogeenvrije instrumentatiekabel type RE-2X(st)H PiMF 12x2x0,75 mm², kleur zwart CPR klasse: B2ca-s1, d1, a1

Artikelnummer 111568
Artikelkortingsgroep 3706
Merk TKF
Artikelnummer fabrikant 182316
GTIN 08713182334765

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 1.1 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders 32
Aantal groepen getwist 16
Getwist Per twee
Adercodering Kleuren en cijfers
Samenslag Lagen
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Nee
Mantelkleur Zwart
Kabelgeometrie Rond
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a1
Buitendiameter circa 22.1 mm

Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	170 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-30 - 70 °C
UV-bestendig	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	703 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 25-07-2024