



# Schuch - SCHUCH 162 12L42 T40 H70

LED armatuur 162 serie, bv hoge temp. omg. ca. 4.440 lumen, 4.000K, Ra. >80, 26W, symm. lichtdistributie 120°, geschikt voor toepassing in/bij een omgevingstemp. van -40° tot +70°C 220-240V, 50/60Hz, poly. behuizing, UV-bestendige gesatineerde PC kap en kunststof bevestigingsklemmen, IP65, IK09, afm. 1272x197x125mm (LxBxH) gewicht 3,93 kg. v.v. 2x M20 wartel, fabrikaat Schuch, type 162 12L42 H70, code 16215 0521

**Artikelnummer** 111908  
**Artikelkortingsgroep** 8830  
**Merk** Schuch  
**Artikelnummer** 16215 0521  
**fabrikant**  
**GTIN** 04041254355931

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Wandmontage**  
**Geschikt voor** Ja  
**pendelophanging**  
**Geschikt voor plafond** Ja  
**bevestiging(montage)**  
**Geschikt voor** Nee  
**inbouwmontage**  
**Geschikt voor** Ja  
**aanbouw**  
**Geschikt voor** Ja  
**lichtlijnconfiguratie**  
**Geschikt voor beelds** Nee  
**chermwerkplaats**  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal** 0  
**lichtbronnen**  
**Lamphouder**  
**Materiaal behuizing** Kunststof  
**Oppervlaktebescherm** Geen (onbehandeld)  
**ing behuizing**  
**Kleur behuizing** Grijs  
**Materiaal afdekking** Plastic mat/gesatineerd  
**Rasteruitvoering** Zonder  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel,** LED  
**gereedschap** besturingsapparatuur  
stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Verwisselbare voorsc**  
**hakelapparatuur**  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee

<b>Dimbaar Dali-2</b>	
<b>Dimmer DMX</b>	Nee
<b>Dimmer DSI</b>	Nee
<b>Dimmer LineSwitch</b>	Nee
<b>Dimmer netspanning modulatie</b>	Nee
<b>Dimmer fabrikantspecifiek</b>	Nee
<b>Dimmer faseafsnijding</b>	Nee
<b>Dimmer faseaansnijding</b>	Nee
<b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>	Nee
<b>Dimmer programmeerbaar</b>	Nee
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Sine Wave Reduction</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and Dim</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Zonder dimfunctie</b>	Ja
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Lichtverdeler</b>	Zonder
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Stralingshoek</b>	Breedstralend 40-80°
<b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>	
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>	
<b>Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>	0 h
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16</b>	0
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16</b>	0
<b>Beschermingsgraad</b>	IP65

(IP)  
**Beschermingsgraad (NEMA)**  
**Slagvastheid** IK09  
**Beschermingsklasse** I volgens IEC 61140  
**Armatuur met begrensde oppervlakte** Ja  
**temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24**  
**Nominale omgevingstemperatuur** 0 - 0 °C volgens IEC62722-2-1  
**Geschikt voor noodverlichting** Nee  
**Noodstroomvoorziening geïntegreerd** Nee  
**Met bewegingssensor** Nee  
**Met aanwezigheidsmelder**

**Met lichtsensor** Nee  
**Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"** Nee  
**Met (lucht)roosters** Nee  
**Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11**  
**Geschikt voor lampvermogen** 0 - 0 W  
**Armatuurefficiëntie** 173 lm/W  
**Effectieve lichtstroom** 4840 lm  
**Systeemvermogen, systeemprestaties** 28 W  
 0 - 0 lm  
**Lichtkleur** Wit  
**Kleurtemperatuur** 4000 - 4000 K  
**Flikkerende waarde** 0  
**Pst LM**  
**Kleurweergave-index** 80-89 (klasse 1B)  
**Arbeidsfactor** 0.9  
**Stroboscoopeffectwaarde SVM** 0  
**Constante lichtstroomregeling**  
**Breedte** 197 mm  
**Hoogte/diepte** 125 mm  
**Lengte** 1272 mm  
**Buitendiameter** 0 mm  
**Inbouwlengte** 0 mm  
**Inbouwbreedte** 0 mm  
**Inbouwhoogte/-diepte** 0 mm  
**Inbouwdiameter** 0 mm  
**Type bedrading** Afsluiting  
**Aantal polen** 3  
**Geleiderdoorsnede** 2.5 mm<sup>2</sup>  
**Aansluitwijze** Steekklem  
**Totale harmonische vervorming (THD)** 0  
**Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471** RG0  
**Lichtsterkte** 0 - 0 cd  
**Lichtsterkte** 0 cd  
**Verblindingsbegrenzing (UGR)** 0  
**Kleurtemperatuur regelbaar**

**Lumen regelbaar**  
**Stralingshoek**  
**regelbaar**  
**Bediening via** Nee  
**Bluetooth**  
**Compatible met**  
**Casambi**  
**Compatible met Apple**  
**HomeKit**  
**Compatible met**  
**Google Assistant**  
**Compatible met**  
**Amazon Alexa**  
**Met IFTTT**  
**ondersteuning**  
**Voldoet aan min. EIA**  
**levensduurcriterium**  
**L90 (bij 50.000 uur bij**  
**tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 25-07-2024