



Schuch - SCHUCH 162 12L42 T40 H70

LED armatuur 162 serie, bv hoge temp. omg.
ca. 4.440 lumen, 4.000K, Ra. >80, 26W, symm.
lichtdistributie 120°, geschikt voor toepassing
in/bij een omgevingstemp. van -40° tot +70°C
220-240V, 50/60Hz, poly. behuizing, UV-
bestendige gesatineerde PC kap en kunststof
bevestigingsklemmen, IP65, IK09, afm.
1272x197x125mm (LxBxH) gewicht 3,93 kg.
v.v. 2x M20 wartel, fabrikaat Schuch, type 162
12L42 H70, code 16215 0521

Artikelnummer 111908
Artikelkortingsgroep 8830
Merk Schuch
Artikelnummer 16215 0521
fabrikant
GTIN 04041254355931

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage
Geschikt voor Ja
pendelophanging
Geschikt voor plafond Ja
bevestiging(montage)
Geschikt voor Nee
inbouwmontage
Geschikt voor Ja
aanbouw
Geschikt voor Ja
lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor
klemmontage
Met
bevestigingsmateriaal
Geschikt voor beelds Nee
chermwerkplaats
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder
Materiaal behuizing Kunststof
Oppervlaktebescherm Geen (onbehandeld)
ing behuizing
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Plastic mat/gesatineerd
Rasteruitvoering Zonder
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel,
gereedschap LED
besturingsapparatuur
stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorsc
hakelapparatuur

Dimbaar	
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimbaar Dali-2	
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer	Nee
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	Nee
modulatie	
Dimmer	Nee
faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer met	Nee
potentiometer (in het	
toestel ingebouwd)	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and	Nee
Dim	
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Zonder
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Consistente kleur	
(McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de lichtbron volgens	
EU regelgeving	
2019/2015	
Nominale levensduur	0 h
L70/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
75.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Beschermingsgraad	
achterzijde (IP)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
75.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Beschermingsgraad	
frontzijde (IP)	0
Max. aantal armaturen	0

per leidingbeveiliging
sschakelaar B16
Max. aantal armaturen 0
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16
Beschermsgraad
(NEMA)
Slagvastheid IK09
Beschermsklasse I
volgens IEC 61140
Armatuur met Ja
begrensde oppervlakt
etemperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24

Nominale omgevingst 0 - 0 °C
emperatuur volgens
IEC62722-2-1
Lichtstroom in 0 lm
noodbedrijf (Lm)
Geschikt voor Nee
noodverlichting
0 W

Met schakelaar
Met
aanwezigheidsmelder
Met bewegingssensor Nee

Met lichtsensor Nee
Inbouw in geïsoleerd Nee
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"

Met (lucht)roosters Nee
Gloeidraadbrandbaar
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Geschikt voor 0 - 0 W
lampvermogen

0 - 0 lm/W
Systeemvermogen, 28 W
systeemprestaties

0 - 0 lm
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Flikkerende waarde 0

Pst LM
Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor 0.9
Stroboscoopeffectwa 0
arde SVM

Constance lichtstroom
refgeling

Breedte 197 mm
Hoogte/diepte 125 mm
Lengte 1272 mm
Buitendiameter 0 mm
Inbouwlengte 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
Inbouwdiameter 0 mm
Type bedrading Afsluiting
Aantal polen 3
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Totale harmonische 0 %
vervorming (THD)
Aansluitwijze Steekklem
Fotobiologische RG0
veiligheid volgens EN
62471

Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm²
Lichtsterkte 0 - 0 cd
Verblindingsbegrenzing (UGR) 0
Kleurtemperatuur regelbaar
Lumen regelbaar
Stralingshoek regelbaar
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Casambi
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant
Compatible met Amazon Alexa
Met IFTTT ondersteuning

Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 06-01-2025