



Helukabel - PROFINet (A) 2x2xAWG22/1 PE

PROFINet (A) 2x2 AWG22/1 PE type 801650

Artikelnummer 111911
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer fabrikant 801650

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Duplex
Geleidermateriaal
Geleiderdiameter 0.64 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0.32 mm²
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Aantal aders 4
Getwist Per vier
Aderisolatie Vernet copolymeer
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Folie
Afscherming collectief Folie en vlechtwerk
(Buiten)mantelmateriaal PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur Zwart
Aantal mantellagen 0
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23
Buitendiameter circa 9.3 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -20 - 60 °C
Toegelaten -20 - 70 °C

buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Categorie 5E
Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Golfweerstand,
impedantie 0 Ohm
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescher
ming
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024