



# Helukabel - PROFInet (A) 2x2xAWG22/1 PE

PROFInet (A) 2x2 AWG22/1 PE type 801650

**Artikelnummer** 111911  
**Artikelkortingsgroep** 2801  
**Merk** Helukabel  
**Artikelnummer fabrikant** 801650

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

**Duplex**  
**Geleidermateriaal**  
**Geleiderdiameter** 0.64 mm  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0.32 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 1 = massief  
**Aantal aders** 4  
**Getwist** Per vier  
**Aderisolatie** Vernet copolymeer  
**Adercodering** Kleur  
**Afscherming groepen** Folie  
**Afscherming collectief** Folie en vlechtwerk  
**(Buiten)mantelmateriaal** PUR (Polyurethaan)  
**Mantelkleur** Zwart  
**Aantal mantellagen** 0  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-3**  
**Funktiebehoud volgens IEC 60331-23**  
**Buitendiameter circa** 9.3 mm  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage** -20 - 60 °C  
**Toegelaten** -20 - 70 °C

buitentemperatuur  
kabel, vaste montage  
Categorie 5E  
Geschikt voor gebruik  
als beveiligingsalarm  
kabel  
Litze  
Met ripkoord  
Leidingbreedte ca. 0 mm  
Leidinghoogte ca. 0 mm  
Golfweerstand,  
impedantie 0 Ohm  
Max. treksterkte 0 kN  
tijdens aanleggen  
Nominale spanning U 0 V  
Met knaagdierbescher  
ming  
Funktiebehoud  
volgens DIN 4102-12  
Kabeltype volgens BS  
4737-3.30  
Kleur ripkoord  
volgens BS 4737-3.30  
Voldoet aan BT  
(British Telecom)  
specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 28-07-2024