



# Holophane - DENVER iD WALL LA014.AY.C9.W007.C.LRD.NLD

Denver iD Wall gevelarmatuur, ca 1000 Lumen, 4000K, 230/50Hz, asymmetrische lichtverdeling glazen afscherming aluminium behuizing, IP65, gecoat in RAL9006/ metallic zilver, uitgevoerd met extra corrosiebestendige coating, v.v DALI driver fabrikaat Holophane, type DWL.1.LA014.AY.C9.W007.C.LRD.NLD

**Artikelnummer** 111969  
**Artikelkortingsgroep** 6003  
**Merk** Holophane  
**Besteleenheden**

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Wandmontage** Ja  
**Geschikt voor pendelophanging** Nee  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Nee  
**Geschikt voor inbouwmontage** Nee  
**Geschikt voor aanbouw** Ja  
**Geschikt voor lichtlijnconfiguratie** Nee  
**Geschikt voor klemmontage** Nee  
**Met bevestigingsmateriaal** Nee  
**Geschikt voor beeldschermwerkplaats** Nee  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Materiaal behuizing**  
**Oppervlaktebescherming behuizing**  
**Kleur behuizing** Grijs  
**Materiaal afdekking**  
**Rasteruitvoering**  
**Spanningstype**  
**Nominale spanning** 0 - 0 V  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel, gereedschap**  
**Regeling inbegrepen**  
**Verwisselbare voorschakelapparatuur**  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V**  
**Dimmer 1-10 V**  
**Dimmer DALI**  
**Dimbaar Dali-2**  
**Dimmer DMX**  
**Dimmer DSI**

Dimmer  
fabrikantspecifiek  
Dimmer netspanning  
modulatie  
Dimmer  
faseafsnijding  
Dimmer  
faseaansnijding  
Dimmer  
programmeerbaar  
Dimmer met  
potentiometer (in het  
toestel ingebouwd)  
Dimmer RF  
Dimmer Touch and  
Dim  
Dimmer Zigbee  
Dimmer met drukknop  
Lichtverdeler  
Lichtverdeling  
Stralingshoek  
Consistente kleur  
(McAdam-ellips)  
Lichtuittrede  
Energie-  
efficiëntieklasse van  
de lichtbron volgens  
EU regelgeving  
2019/2015

Nominale levensduur 0 h  
L70/B50 bij 25 °C  
Lumenbehoud bij 0 %  
gemiddelde  
levensduur van  
35.000 uur bij 25 °C  
omgeving (tq)  
Lumenbehoud bij 0 %  
gemiddelde  
levensduur van  
50.000 uur bij 25 °C  
omgeving (tq)  
Lumenbehoud bij 0 %  
gemiddelde  
levensduur van  
75.000 uur bij 25 °C  
omgeving (tq)  
Uitval bij gemiddelde 0 %  
levensduur van  
35.000 uur bij 25 °C  
omgeving (tq)  
Uitval bij gemiddelde 0 %  
levensduur van  
50.000 uur bij 25 °C  
omgeving (tq)  
Beschermingsgraad  
achterzijde (IP)  
Uitval bij gemiddelde 0 %  
levensduur van  
75.000 uur bij 25 °C  
omgeving (tq)  
Beschermingsgraad  
frontzijde (IP)  
0  
Max. aantal armaturen0  
per leidingbeveiliging  
sschakelaar B16  
Max. aantal armaturen0  
per leidingbeveiliging  
sschakelaar C16  
Beschermingsgraad  
(NEMA)

**Slagvastheid**  
**Beschermingsklasse**  
**volgens IEC 61140**  
**Armatuur met**  
**begrensd oppervlakt**  
**etemperatuur "D"**  
**volgens EN**  
**60598-2-24**

**Nominale omgevingst** 0 - 0 °C  
**emperatuur volgens**  
**IEC62722-2-1**  
**Lichtstroom in** 0 lm  
**noodbedrijf (Lm)**  
**Geschikt voor**  
**noodverlichting** 0 W

**Met schakelaar**  
**Met**  
**aanwezigheidsmelder**  
**Met bewegingssensor**

**Met lichtsensor**  
**Inbouw in geïsoleerd**  
**plafond,**  
**brandwerendheid "F**  
**met dak"**  
**Met (licht)roosters**  
**Gloeidraadbrandbaar**  
**heidsproef volgens**  
**IEC 60695-2-11**  
**Geschikt voor** 0 - 0 W  
**lampvermogen** 0 - 0 lm/W  
**Systeemvermogen,** 0 W  
**systeemprestaties** 0 - 0 lm

**Lichtkleur**  
**Kleurtemperatuur** 0 - 0 K  
**Flikkerende waarde** 0  
**Pst LM**  
**Kleurweergave-index**  
**Arbeidsfactor** 0  
**Stroboscoopeffectwa** 0  
**arde SVM**

**Constante lichtstroom**  
**refgeling**  
**Breedte** 0 mm  
**Hoogte/diepte** 0 mm  
**Lengte** 0 mm  
**Buitendiameter** 0 mm  
**Inbouwlengte** 0 mm  
**Inbouwbreedte** 0 mm  
**Inbouwhoogte/-diepte** 0 mm

**Type bedrading**  
**Aantal polen** 0  
**Geleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>  
**Totale harmonische** 0 %  
**vervorming (THD)**  
**Aansluitwijze**  
**Fotobiologische**  
**veiligheid volgens EN**  
**62471**  
**Aansluitbare** 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
**geleiderdoorsnede**  
**Lichtsterkte** 0 - 0 cd  
**Verblindingsbegrenzi** 0  
**ng (UGR)**  
**Kleurtemperatuur**  
**regelbaar**  
**Lumen regelbaar**

**Stralingshoek  
regelbaar  
Bediening via  
Bluetooth  
Compatible met  
Casambi  
Compatible met Apple  
HomeKit  
Compatible met  
Google Assistant  
Compatible met  
Amazon Alexa  
Met IFTTT  
ondersteuning**

**Voldoet aan min. EIA  
levensduurcriterium  
L90 (bij 50.000 uur bij  
tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024