



# Helukabel - MONTAGESNOER 0,81 BRUIN UL - STYLE 1015

Montagesnoer UL-style 1015, mantel: PVC,  
kleur bruin, ader: vertind, AWG 18 (0,81 mm<sup>2</sup>)  
artikelnummer: 60403

**Artikelnummer** 112065  
**Artikelkortingsgroep** 2801  
**Merk** Helukabel  
**Artikelnummer fabrikant** 60403

## Besteleenheden

152 MTR (Haspel)  
305 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Vertind  
**Nominale geleiderdoorsnede** 1.5 mm<sup>2</sup>  
**Nominale geleiderdoorsnede (AWG)** 0 kcmil  
**Aantal aders** 1  
**Aderisolatie** PVC  
**Adercodering** Kleur  
**Aderkleur** Bruin  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 105 °C  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)**  
**Rookarm vlgs. IEC 61034-2**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-3**  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Zonder

**Funcatiebehoud  
 volgens IEC 60331-1**  
**Funcatiebehoud  
 volgens IEC 60331-2**  
**Funcatiebehoud  
 volgens IEC 60331-3**  
**Funcatiebehoud  
 volgens EN 50200**  
**Funcatiebehoud  
 volgens EN 50200  
 annex E**  
**Oliebestendig** Nee  
**volgens IEC  
 60811-404**  
**Koudebestendig** Nee  
**volgens EN  
 60811-504+505+506**  
**Buitendiameter circa** 2.9 mm  
**Toegelaten** -5 - 105 °C  
**buitentemperatuur  
 kabel, flexibele  
 montage**  
**Toegelaten** -30 - 105 °C  
**buitentemperatuur  
 kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 0 V  
**U0**  
**Nominale spanning U** 600 V  
**Aantal strengen per  
 geleider** 0  
**Streng diameter** 0 mm  
**Isolatiebehoud  
 volgens DIN VDE  
 0472-814**  
**Functiebehoud  
 volgens DIN 4102-12**

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024