



Helukabel - TRAYCONTROL 600 5xAWG 14

Traycontrol 600 5xAWG14 type 62948

Artikelnummer 112219
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer fabrikant 62948

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

AWG-maat 14
Nominale geleiderdoorsnede 2.08 mm²
Samenstelling geleider Kl.D = soepel
Aantal strengen per geleider 0
Streng diameter 0 mm
Aantal aders 5
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming collectief Zonder
Aderisolatie PVC
Adercodering Cijfers
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Zwart
Beschermd tegen torderen Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC 61034-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3

Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Buitendiameter circa	10.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	55 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 90 °C
Nominale spanning U	1000 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024