



3F Filippi - 3F C8 DI 30+8W 840 ZWART DALI GSP L1480

3F C8 BK DI 30+8/840 DALI GSP L1480 3F C8 LED Pendel armatuur, Down-Up light, ca. 4.147 lumen, >69% Down / 31% Up, 4000K, symmetrisch lichtuittreding, Ra.>80, UGR <19, systeemvermogen 45 Watt, 230V, 50/60Hz, IP40, voorzien van 2 st. DALI LED drivers (2 adressen), Zwart gecoate aluminium behuizing en transparante PMMA metacrylaat afscherming + opaal PMMA LED afscherming (down), -directe symmetrische lichtverdeling middels 30W/840 lineaire LED module (down-light) -indirect symmetrische lichtverdeling middels 8W/840 lineaire LED module (up-light) afm. armatuur: 1480x77x54mm (LxBxH), 3,32 kg. inclusief verstelbare pendels, lengte 2 meter, incl. 5-polige transparante kabel en separaat wit aansluitkastje t.b.v. kabel montage, type 3F C8 BK DI 30+8/840 DALI GSP L1480 code 6138 fabrikaat 3F Filippi

Artikelnummer 112278
Artikelkortingsgroep 6250
Merk 3F Filippi
Artikelnummer 6138
fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Noodstroomvoorziening geïntegreerd
Dimbaar
Dimmer DALI
Lichtuittrede

Beschermingsgraad (IP)
Slagvastheid

Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) 0 lm
0 W

Met aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor
0 - 0 lm/W
0 - 0 lm

Systeemvermogen, systeemprestaties 0 W
Kleurtemperatuur 0 - 0 K
Verblindingsbegrenzing (UGR) 0
Breedte 0 mm

Lengte 0 mm
**Aansluitbare
geleiderdoorsnede** 0 - 0 mm²

Dit productblad is gegenereerd op 10-01-2025