



3F Filippi - 3F ZERO 35W 940 DALI L1204

ZERO 03F 35W/940 DALI L1204 voorzien van 1x LED module 14W/840 ca. 4.152 lm, 104 lm/W, kleurtemp. 4.000K, down-light 83% / up-light 17% Ra. >90, SDCM 3, UGR <19, 230V, 50/60Hz, 40W, v.v. 1x DALI LED driver, symmetrische lichtdistributie, Wit gecoat stalen behuizing, diffusor met gedifferentieerde geometrie van transparant methacrylaat met microprismatische afwerking, ontspiegeld op het vlakke gedeelte en opaal op de zijkant, voorzien van een opaal methacrylaat anti verblindings filter t.b.v. optimale uniformiteit voorzien van PMMA Opalen eindkappen, afm. 1204x119x64mm (LxBxH) 2,26 kg. IP40, IK06, fabrikaat 3F Filippi, code 1868

Artikelnummer 112313
Artikelkortingsgroep 6250
Merk 3F Filippi
Artikelnummer fabrikant 1868

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)
Noodstroomvoorziening geïntegreerd
Lichtsterkte 0
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor aanbouw
Geschikt voor klemmontage
Met bevestigingsmateriaal
Dimbaar
Dimmer DALI
Lichtuitrede

Beschermingsgraad achterzijde (IP)
Beschermingsgraad frontzijde (IP) 0

Slagvastheid

Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) 0 lm
0 W

Met schakelaar
Met aanwezigheidsmelder 0 - 0 lm/W
Systeemvermogen, 0 W

systeemprestaties

	0 - 0 lm
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Breedte	0 mm
Lengte	0 mm
Totale harmonische vervorming (THD)	0 %
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Lichtsterkte	0 - 0 cd
Verblindingsbegrenzi ng (UGR)	0

Dit productblad is gegenereerd op 28-11-2024