



3F Filippi - 3F LINDA LED 2X24W 840 ATEX 3D L1270

3F Linda lineair opbouw armatuur slagvast (IK10) en spatwaterdicht (IP66) Type: 3F Linda LED 2x24W ATEX 3D L1270 - Lumenpakket: ca. 7.911 lumen - Kleurtemperatuur: 4.000K, Ra. >80, UGR <22 - Afmetingen: 1270mm x 160x 100mm (LxBxH) - voorzien van RVS kapklemmen - geschikt voor toepassing in HACCP omgeving - Totaal opgenomen vermogen: 54,5W - Temp. bereik: -20°C / +35°C - In ATEX Zone 22 uitvoering - 3F Filippi code 58473

Artikelnummer 112499
Artikelkortingsgroep 6250
Merk 3F Filippi

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)

Noodstroomvoorziening geïntegreerd

Lichtsterkte 0

Geschikt voor inbouwmontage

Geschikt voor aanbouw

Geschikt voor klemmontage

Met bevestigingsmateriaal

Dimbaar

Dimmer DALI

Lichtuitrede

Beschermingsgraad achterzijde (IP)

Beschermingsgraad frontzijde (IP)

0

Slagvastheid

Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) 0 lm

0 W

Met schakelaar

Met

aanwezigheidsmelder

0 - 0 lm/W

Systeemvermogen, systeemprestaties 0 W

Kleurtemperatuur 0 - 0 lm

0 - 0 K

Breedte	0 mm
Lengte	0 mm
Totale harmonische vervorming (THD)	0 %
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Lichtsterkte	0 - 0 cd
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024