



# Helukabel - JE-LiYCY BD 20x2x0,5

JE-LiYCY...BD 20x2x0,5 grijs type 48515 15,5 mm doorsnee

**Artikelnummer** 112570  
**Artikelkortingsgroep** 2801  
**Merk** Helukabel  
**Artikelnummer fabrikant** 48515

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Duplex**  
**Geleidermateriaal**  
**Geleiderdiameter** 0.5 mm  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0.5 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Aantal aders** 40  
**Getwist** Per twee  
**Aderisolatie** PVC  
**Adercodering** Kleur  
**Afscherming groepen collectief** Zonder  
**Afscherming** Gevlochten(tres)  
**(Buiten)mantelmateriaal** PVC  
**Mantelkleur** Grijs  
**Aantal mantellagen** 0  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-3**  
**Funktiebehoud volgens IEC 60331-23**  
**Buitendiameter circa** 15.5 mm  
**Toegelaten** -5 - 70 °C

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten -40 - 70 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
Categorie Overig  
**Geschikt voor gebruik  
als beveiligingsalarm  
kabel**  
**Litze**  
**Met ripkoord**  
Leidingbreedte ca. 0 mm  
Leidinghoogte ca. 0 mm  
Golfweerstand, 0 Ohm  
impedantie  
Max. treksterkte 0 kN  
tijdens aanleggen  
Nominale spanning U 0 V  
**Met knaagdierbescher  
ming**  
**Funktiebehoud  
volgens DIN 4102-12**  
**Kabeltype volgens BS  
4737-3.30**  
**Kleur ripkoord  
volgens BS 4737-3.30**  
**Voldoet aan BT  
(British Telecom)  
specificatie**  
Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024