



TKF - VG-YMVKAS 4X300 DCA-S2 KL2

Installatiegrondkabel type VG-YMvKas Dca-S2,d2,a3 4x300 mm²

Model	VG-YMVKAS
Variante	4X300 DCA-S2 KL2
Artikelnummer	0840320422N
Artikelkortingsgroep	3043
Merk	TKF
Artikelnummer	165650
fabrikant	
GTIN	08713182401634

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	300 mm ²
Geleiderdiameter	23.6 mm
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Geleidervorm	Sectorvormig
Aantal aders	4
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Litze (Buiten)mantelmateriaal	Nee PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a3
Buitendiameter circa	65.2 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	262 mm
Gewicht	14903 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Toegelaten	0 - 70 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 70 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning 0.6 kV
U0
Nominale spanning U 1 kV
Nom. equivalente 150 mm²
**koperdoorsnede
bewapening**
UV-bestendig Ja
Geschikt als Ja
installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee
panningskabel
Geschikt als Nee
hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee
**luchthaven
verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 01-08-2024