



# Duralamp - DURA Plafonniere rond met Sensor

DURA Plafonniere ca. 1.600 lumen, 4.000K, 20W Rond 270mm, (dikte 90mm) IP40 lichtuittreding 120° 220-240 V-AC, 50 Hz, niet dimbaar, temp. bereik -25°C / +35°C v.v. bewegingssensor fabrikaat Duralamp code LC001-MW

**Artikelnummer** 112637  
**Artikelkortingsgroep** 6100  
**Merk** Duralamp  
**Artikelnummer fabrikant** LC001-MW

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Zonder dimfunctie**  
**Armaturefficiëntie** 0  
**Dimmer LineSwitch**  
**Noodstroomvoorziening geïntegreerd**  
**Dimmer Sine Wave Reduction**  
**Beschermingsgraad (IP)**  
**Effectieve lichtstroom** 0  
**Lichtsterkte** 0  
**Totale harmonische vervorming (THD)** 0  
**Wandmontage**  
**Geschikt voor pendelophanging**  
**Geschikt voor plafond bevestiging(montage)**  
**Geschikt voor inbouwmontage**  
**Geschikt voor aanbouw**  
**Geschikt voor lichtlijnconfiguratie**  
**Geschikt voor klemmontage**  
**Met bevestigingsmateriaal**  
**Geschikt voor beeldschermwerkplaats**  
**Lichtbron**  
**Met lichtbron**  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Lamphouder**  
**Materiaal behuizing**  
**Oppervlaktebescherming behuizing**  
**Kleur behuizing**

**Materiaal afdekking**  
**Rasteruitvoering**  
**Spanningstype**  
**Nominale spanning** 0 - 0 V  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel, gereedschap**  
**Regeling inbegrepen**  
**Verwisselbare voorsc hakenapparaat**  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V**  
**Dimmer 1-10 V**  
**Dimmer DALI**  
**Dimbaar Dali-2**  
**Dimmer DMX**  
**Dimmer DSI**  
**Dimmer fabrikantspecifiek**  
**Dimmer netspanning modulatie**  
**Dimmer faseafsnijding**  
**Dimmer faseaansnijding**  
**Dimmer programmeerbaar**  
**Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)**  
**Dimmer RF**  
**Dimmer Touch and Dim**  
**Dimmer Zigbee**  
**Dimmer met drukknop**  
**Lichtverdeler**  
**Lichtverdeling**  
**Stralingshoek**  
**Consistente kleur (McAdam-ellips)**  
**Lichtuittrede**  
**Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015**  
  
**Nominale levensduur** 0 h  
**L70/B50 bij 25 °C**  
**Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %

<b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP)</b>	0
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16</b>	0
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16</b>	0
<b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>	
<b>Slagvastheid</b>	
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	
<b>Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>	
<b>Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>	0 - 0 °C
<b>Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)</b>	0 lm
<b>Geschikt voor noodverlichting</b>	0 W
<b>Met schakelaar</b>	
<b>Met aanwezigheidsmelder</b>	
<b>Met bewegingssensor</b>	
<b>Met lichtsensor</b>	
<b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>	
<b>Met (lucht)roosters</b>	
<b>Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>	
<b>Geschikt voor lampvermogen</b>	0 - 0 W
	0 - 0 lm/W
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	0 W
	0 - 0 lm
<b>Lichtkleur</b>	
<b>Kleurtemperatuur</b>	0 - 0 K
<b>Flikkerende waarde</b>	0
<b>Pst LM</b>	
<b>Kleurweergave-index</b>	
<b>Arbeidsfactor</b>	0
<b>Stroboscoopeffectwaarde SVM</b>	0
<b>Constante lichtstroomregeling</b>	
<b>Breedte</b>	0 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	0 mm
<b>Lengte</b>	0 mm
<b>Buitendiameter</b>	0 mm
<b>Inbouwlengte</b>	0 mm
<b>Inbouwbreedte</b>	0 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	0 mm

Inbouwdiameter 0 mm  
Type bedrading  
Aantal polen 0  
Geleiderdoorsnede 0 mm<sup>2</sup>  
Totale harmonische vervorming (THD) 0 %  
Aansluitwijze  
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471  
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
Lichtsterkte 0 - 0 cd  
Verblindingsbegrenzing (UGR) 0  
Kleurtemperatuur regelbaar  
Lumen regelbaar  
Stralingshoek regelbaar  
Bediening via Bluetooth  
Compatible met Casambi  
Compatible met Apple HomeKit  
Compatible met Google Assistant  
Compatible met Amazon Alexa  
Met IFTTT ondersteuning

Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024