



Helukabel - JZ-HF 7G2,5

JZ-HF 7G2,5mm² Type 15077

Artikelnummer 112654
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer 15077
fabrikant
GTIN 04060892125065

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal strengen per geleider 0
Streng diameter 0 mm
Aantal aders 7
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming collectief Zonder
Aderisolatie PVC
Adercodering Cijfers
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Grijs
Beschermd tegen torderen Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC 61034-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Euroklasse Zonder

brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Buitendiameter circa	12.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	97 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	52 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-10 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Nominale spanning U₀	300 V
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 05-01-2025