



# 3F Filippi - 3F DIAGON 25W VARIABEL 2700K-6500K 596X596

3F Diagon soft UGR Tunable white LED  
inlegarmatuur 25W/TW, Ra >80, SDCM 3, UGR  
<19 De kleurtemperatuur kan worden ingesteld  
tussen 2700 K en 6500 K stalen behuizing  
(frame) wit gelakt polyester, Diffuser met  
diagonale celstructuur van niet verblindend wit  
polycarbonaat Ruitvormige lenzen met  
gedifferentieerd oppervlak, geëts en  
prismatisch, van transparant metacrylaat v.v.  
DALI driver 230V-50/60Hz, power factor >0,95,  
afm. 596x596x30mm, ca. 3,2 kg., IP20/IP43  
excl. aansluitsnoer, fabrikaat 3F Filippi 3F  
Diagon 25W DT8 TW SOFT UGR 596x596  
(CCT 4000) code 23816

**Artikelnummer** 112659  
**Artikelkortingsgroep** 6250  
**Merk** 3F Filippi

## **Besteleenheden**

1 STUKS (Onverpakt)

## **Specificaties**

### **Beschermingsgraad**

(IP)

**Noodstroomvoorziening geïntegreerd**

**Lichtsterkte** 0

**Geschikt voor inbouwmontage**

**Geschikt voor aanbouw**

**Geschikt voor klemmontage**

**Met**

**bevestigingsmateriaal**

**Dimbaar**

**Dimmer DALI**

**Lichtuitrede**

### **Beschermingsgraad**

**achterzijde (IP)**

**Beschermingsgraad frontzijde (IP)**

0

**Slagvastheid**

**Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)** 0 lm

0 W

**Met schakelaar**

**Met**

**aanwezigheidsmelder**

0 - 0 lm/W

**Systeemvermogen,** 0 W

**systeemprestaties**

	0 - 0 lm
<b>Kleurtemperatuur</b>	0 - 0 K
<b>Breedte</b>	0 mm
<b>Lengte</b>	0 mm
<b>Totale harmonische vervorming (THD)</b>	0 %
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>Lichtsterkte</b>	0 - 0 cd
<b>Verblindingsbegrenzi ng (UGR)</b>	0

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024