



# 3F Filippi - L 340 25W DALI DT8 TW LGS 596x596 (CCT 4000)

L 340 Tunable white LED inlegarmatuur  
25W/TW, Ra >80, SDCM 3, UGR <16 De  
kleurtemperatuur kan worden ingesteld tussen  
2700 K en 6500 K stalen behuizing (frame) wit  
gelakt polyester, Perimetraal frame in wit  
polycarbonaat. Platte microprisma diffuser LGS  
van transparant methacrylaat, anti verblinding  
opaal polycarbonaat filter v.v DALI driver,  
230V-50/60Hz, power factor >0,95, afm.  
596x596x80mm, ca. 4,4 kg., IP40, IK06 excl.  
aansluitsnoer, fabrikaat 3F Filippi L 340 25W  
DALI DT8 TW LGS 596x596 (CCT 4000) code  
23953

**Artikelnummer** 112661  
**Artikelkortingsgroep** 6250  
**Merk** 3F Filippi

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Beschermingsgraad  
(IP)**

**Noodstroomvoorziening  
geïntegreerd**

**Lichtsterkte** 0

**Geschikt voor  
inbouwmontage**

**Geschikt voor  
aanbouw**

**Geschikt voor  
klemmontage**

**Met  
bevestigingsmateriaal**

**Dimbaar  
Dimmer DALI  
Lichtuittrede**

**Beschermingsgraad  
achterzijde (IP)**

**Beschermingsgraad  
frontzijde (IP)** 0

**Slagvastheid**

**Lichtstroom in  
noodbedrijf (Lm)** 0 lm

0 W

**Met schakelaar**

**Met  
aanwezigheidsmelder**

0 - 0 lm/W

**Systeemvermogen,  
systeemprestaties** 0 W

<b>Kleurtemperatuur</b>	0 - 0 lm
<b>Breedte</b>	0 - 0 K
<b>Lengte</b>	0 mm
<b>Totale harmonische vervorming (THD)</b>	0 mm
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0 %
<b>Lichtsterkte</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>	0 - 0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024