



Nexans - YMZK 5X 95 B2CA KL5 MGG

Halogeenvrije installatiekabel type YMz1K B2ca-s1,d1,a1 klasse 5 5G95 mm²

Artikelnummer 0813270544
Artikelkortingsgroep 3019
Merk Nexans
Artikelnummer fabrikant 10542305
GTIN 05413404313815

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 95 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C 0.193 Ohm/km
Geleidervorm Rond
Aantal aders 5
Aderisolatie Polyolefine
Specificatie draadisolatie XLPE (VPE)
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Adercodering Kleur
Aderscherm Nee
Glasvezelelement Nee
Met aardgeleider Ja
Binnenveldsturing Nee
Buitenveldsturing Nee
Scherm Nee
Litze Nee
Loodmantel Nee
Vochtbarrière Zonder
Bewapening/armering Zonder
Dwars waterdichte kabel Nee
Aantal hulpaders 0
Concentrische geleider Zonder
(Buiten)mantelmateriaal Polyolefine
Specificatie mantelmateriaal Overig
Mantelkleur Grijs
Kabelgeometrie Rond
Geleider langswaterdicht Nee
Afscherming langswaterdicht Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens B2ca

| | |
|-------------------------------|-------------|
| EN 13501-6 | |
| Euroklasse | s1 |
| rookontwikkeling | |
| volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse | d1 |
| brandende vallende | |
| druppels/deeltjes | |
| volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse | a1 |
| corrosiviteit/ | |
| zuurgraad volgens EN | |
| 13501-6 | |
| Functiebehoud | Zonder |
| volgens IEC 60331-1 | |
| Functiebehoud | Zonder |
| volgens IEC 60331-2 | |
| Functiebehoud | Zonder |
| volgens IEC 60331-3 | |
| Functiebehoud | Zonder |
| volgens EN 50200 | |
| Functiebehoud | Nee |
| volgens EN 50200 | |
| annex E | |
| Leidingbreedte ca. | 47 mm |
| Leidinghoogte ca. | 47 mm |
| Buitendiameter circa | 46.5 mm |
| Min. toegelaten | 372 mm |
| buigingsstraal, | |
| stationaire inzet/vast | |
| geplaatst | |
| Gewicht | 5785 kg/km |
| Max. toelaatbare | 90 °C |
| geleidertemperatuur | |
| Toegelaten | 0 - 60 °C |
| buitentemperatuur | |
| kabel, flexibele | |
| montage | |
| Toegelaten | -20 - 80 °C |
| buitentemperatuur | |
| kabel, vaste montage | |
| Nominale spanning | 0.6 kV |
| U0 | |
| Nominale spanning U | 1 kV |
| UV-bestendig | Ja |
| Geschikt voor | Nee |
| ondergrondse | |
| installatie | |
| Geschikt als | Ja |
| installatiekabel | |
| Gecertificeerd voor | Nee |
| scheepsapplicaties | |
| Geschikt als middens | Nee |
| panningskabel | |
| Geschikt als | Nee |
| hoogspanningskabel | |
| Gecertificeerd voor | Nee |
| luchthaven | |
| verlichtingskabel | |
| Met knaagdierbescher | Nee |
| ming | |
| Functiebehoud | Nee |
| volgens BS 6387 CWZ | |
| Functiebehoud | Nee |
| volgens BS 8434-2 | |
| Functiebehoud | Nee |
| volgens BS 8491 | |

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024