



GRAYLE - F/UTP C6A 4P DCA GRIJS HV H500

F/UTP kabel Cat.6A 4x2xAWG23 grijs Dca
halogeen vrij - haspel 500 meter

Artikelnummer 112733
Artikelkortingsgroep 1880
Merk GRAYLE
Artikelnummer ZN605605000
fabrikant
GTIN 08719357009346

Besteleenheden

500 MTR (Haspel)

Specificaties

UV-bestendig
Kabeltype F/UTP
Duplex
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 0.573 mm
Nominale geleiderdoorsnede
AWG-maat 23
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Aantal aders 8
Aantal groepen getwist 4
Getwist Per twee
Aderisolatie
Specificatie draadisolatie
Adercodering volgens HD 308 S2
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Zonder
Samenslag Bundels
Afscherming collectief Folie
Overlangs waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel
Geschikt voor ondergrondse installatie Nee
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal Overig al
Specificatie mantelmateriaal
Mantelkleur Grijs

Aantal mantellagen	1
Bewapening/armering	Zonder
Materiaal bewapening	
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging	Ja
volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC	Ja
61034-2	
Halogeenvrij volgens	Ja
IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens	Ja
IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens	Ja
IEC 60754-3	
Euroklasse	Dca
brandgedrag volgens	
EN 13501-6	
Euroklasse	s2
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d2
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a1
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Funktiebehoud	
volgens IEC 60331-23	
Oliebestendig	Nee
volgens IEC	
60811-404	
Buitendiameter circa	0 mm
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet met	
coulissegeleiding	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	0 - 0 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	0 - 0 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Categorie	6A (TIA)
NVP-waarde (nominal	65 %
velocity of	
propagation -	

**nominale voortplantin
gssnelheid)**
**Gecertificeerd voor
scheepsapplicaties
Scheidingsklasse
volgens EN 50174-2**
Geschikt als Ja
telefoonkabel
Geschikt als Ja
computer data kabel
Geschikt als Ja
signaalkabel
**Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel**
Litze
Met ripkoord Ja
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Gewicht 33.6 kg/km
**Golfweerstand,
impedantie** 0 Ohm
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
**Met knaagdierbescher
ming**
**Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12**
**Compatibel met
Grade2TV volgens XP-
C 90-483**
**Compatibel met
Grade3TV volgens XP-
C 90-483**
**Kabeltype volgens BS
4737-3.30**
**Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30**
**Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie**

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024