



# Lapp - UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 1X2X0,75

UNITRONIC FD CP (TP) plus A 1X2X0,75 type  
11139543

**Artikelnummer** LA11139543  
**Artikelkortingsgroep** 1900  
**Merk** Lapp  
**Artikelnummer** 11139543  
**fabrikant**  
**GTIN** 04064727451428

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
300 MTR (Haspel)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal**  
**Geleideroppervlakte**  
**AWG-maat**  
**Nominale geleiderdoorsnede (AWG)** 0 kcmil  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0.75 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider**  
**Aantal strengen per geleider** 0  
**Streng diameter** 0 mm  
**Geleiderweerstand bij 20°C** 0 Ohm/km  
**Aantal aders** 0  
**Aantal groepen getwist** 0  
**Afscherming groepen getwist**  
**Afscherming collectief**  
**Aderisolatie**  
**Specificatie draadisolatie**  
**Adercodering volgens HD 308 S2**  
**Adercodering**  
**Met aardgeleider**  
**Litze**  
**Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal**  
**Specificatie mantelmateriaal**  
**Mantelkleur**  
**Scherm**  
**Kabelgeometrie**

**Vochtbarrière**  
**Beschermd tegen**  
**torderen**  
**Bewapening/armering**  
**Materiaal bewapening**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-25 (Cat D)**  
**Rookarm vlgs. IEC**  
**61034-2**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-2**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-3**  
**Euroklasse**  
**brandgedrag volgens**  
**EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**  
**Oliebestendig**  
**volgens IEC**  
**60811-404**  
**Koudebestendig**  
**volgens EN**  
**60811-504+505+506**  
**Aantal hulpaders 0**  
**Nominale hulpleide 0 mm<sup>2</sup>**  
**rdoorsnede**  
**Nominale hulpleide 0**  
**rdoorsnede (AWG)**  
**Leidingbreedte ca. 0 mm**  
**Leidinghoogte ca. 0 mm**  
**Buitendiameter circa 0 mm**  
**Min. toegelaten 0 mm**  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet met**  
**coulissegeleiding**  
**Min. toegelaten 0 mm**  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet/vrije**  
**beweging**  
**Min. toegelaten 0 mm**  
**buigingsstraal,**  
**stationaire inzet/vast**  
**geplaatst**  
**Toegelaten 0 - 0 °C**  
**buitentemperatuur**

**kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten 0 - 0 °C  
buitentemperatuur  
**kabel, vaste montage**  
Nominale spanning 0 V  
U0  
Nominale spanning U 0 V  
Geleidervorm  
Max. treksterkte 0 kN  
tijdens aanleggen  
Max. toelaatbare 0 °C  
geleidertemperatuur  
Gewicht 0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 26-07-2024