



# Helukabel - MONTAGESNOER 0,81 WIT UL - STYLE 1015

Montagesnoer UL-style 1015, mantel: PVC,  
kleur wit, ader: vertind, AWG 18 (0,81 mm<sup>2</sup>)  
artikelnummer: 60405

**Artikelnummer** 112838  
**Artikelkortingsgroep** 2801  
**Merk** Helukabel  
**Artikelnummer** 60405  
**fabrikant**

## Besteleenheden

152 MTR (Haspel)  
305 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Vertind  
**Nominale geleiderdoorsnede** 1.5 mm<sup>2</sup>  
**Nominale geleiderdoorsnede (AWG)** 0 kcmil  
**Aantal aders** 1  
**Aderisolatie** PVC  
**Adercodering** Kleur  
**Aderkleur** Wit  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 105 °C  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)**  
**Rookarm vlgs. IEC 61034-2**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-3**  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Zonder

**Funcatiebehoud  
volgens IEC 60331-1  
Funcatiebehoud  
volgens IEC 60331-2  
Funcatiebehoud  
volgens IEC 60331-3  
Funcatiebehoud  
volgens EN 50200  
Funcatiebehoud  
volgens EN 50200  
annex E  
Oliebestendig Nee  
volgens IEC  
60811-404  
Koudebestendig Nee  
volgens EN  
60811-504+505+506  
Buitendiameter circa 2.9 mm  
Toegelaten -5 - 105 °C  
buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage  
Toegelaten -30 - 105 °C  
buitentemperatuur  
kabel, vaste montage  
Nominale spanning U 0 V  
U0  
Nominale spanning U 600 V  
Aantal strengen per  
geleider 0  
Streng diameter 0 mm  
Isolatiebehoud  
volgens DIN VDE  
0472-814  
Funkatiebehoud  
volgens DIN 4102-12**

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024