



Helukabel - HELUTHERM 145 10 GROEN/GEEL

HELUTHERM 145 10 mm² groen/geel

Artikelnummer 112834
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer 51378
fabrikant

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Doos)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Vertind
Nominale geleiderdoorsnede 10 mm²
AWG-maat
Nominale geleiderdoorsnede (AWG) 0 kcmil
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal aders 1
Aderisolatie Polyolefine
Adercodering Kleur
Aderkleur Groen/geel
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC 61034-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 B2ca

**Funcatiebehoud
 volgens IEC 60331-1**
**Funcatiebehoud
 volgens IEC 60331-2**
**Funcatiebehoud
 volgens IEC 60331-3**
**Funcatiebehoud
 volgens EN 50200**
**Funcatiebehoud
 volgens EN 50200
 annex E**
Oliebestendig Nee
**volgens IEC
 60811-404**
Koudebestendig Nee
**volgens EN
 60811-504+505+506**
Buitendiameter circa 6.5 mm
Toegelaten -35 - 120 °C
**buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage**
Toegelaten -55 - 145 °C
**buitentemperatuur
 kabel, vaste montage**
Nominale spanning 300 V
U0
Nominale spanning U 500 V
**Aantal strengen per
 geleider** 0
Streng diameter 0 mm
**Isolatiebehoud
 volgens DIN VDE
 0472-814**
**Functiebehoud
 volgens DIN 4102-12**

Dit productblad is gegenereerd op 29-07-2024