



Eupen - MONTAGESNOER 6 GROEN/GEEL 90 UV / VERTIND

Montagesnoer 90°C (H07V2-K) flexibele geleider van vertind koper voorzien van UV stabilisator 6 mm² groen/geel

Artikelnummer 500120111-1
Artikelkortingsgroep 3052
Merk Eupen
Artikelnummer fabrikant N06408

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
Nominale geleiderdoorsnede 0 mm²
AWG-maat
Nominale geleiderdoorsnede (AWG) 0 kcmil
Geleiderdiameter 0 mm
Samenstelling geleider
Geleiderweerstand bij 20°C 0 Ohm/km
Aantal aders 0
Draden gedraaid
Aderisolatie
Specificatie draadisolatie
Adercodering volgens HD 308 S2
Identificatie-/codeerkl eur ader
Adercodering
Aderkleur
Met aardgeleider
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 0 °C
Scherm
Litze
Loodmantel
Vochtbarrière
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Dwars waterdichte kabel
Aantal hulpaders 0
Nominale hulpgeleide rdoorsnede 0 mm²
Nominale hulpgeleide rdoorsnede (AWG) 0

Met knaagdierbescherming
(Buiten)mantelmateriaal
Specificatie mantelmateriaal
Mantelkleur
Kabelgeometrie
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlg. IEC 61034-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-1
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-2
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-3
Funcatiebehoud volgens EN 50200
Funcatiebehoud volgens EN 50200 annex E
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Buitendiameter circa 0 mm
Toegelaten 0 - 0 °C
buitentemperatuur kabel, flexibele montage
Toegelaten 0 - 0 °C

buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning U 0 V
U0
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 0 mm
Geschikt voor ondergrondse installatie
Nominale spanning U 0 V
Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening 0 mm²
Geleidervorm
Geschikt als installatiekabel
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel
Max. treksterkte tijdens aanleggen 0 kN
Gewicht 0 kg/km
Aantal strengen per geleider 0
Streng diameter 0 mm
Isolatiebehoud volgens DIN VDE 0472-814
Functiebehoud volgens DIN 4102-12
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ
Functiebehoud volgens BS 8434-2
Functiebehoud volgens BS 8491
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024