



# Duralamp - SLIMFLUX LEDPANEL 595X595 40W 4000K SL UGR BASIC

Slimflux LED paneel verlichtingsarmatuur, voor inleg in systeemplafond 600 x 600 mm, ca. 3.600 lumen, 40W, power factor 0,9, Beeldschermvriendelijke uitvoering UGR <19 220/240V, 50-60 Hz, (separate driver incl.) niet dimbaar, kleurtemperatuur 4000K, Ra> 80, IP20/IP40, wit gecoat alum. frame, PMMA afscherm. Temperatuurbereik -25°C / +35°C levensduur 25.000 uur (L70/B20) afmetingen 595 x 595 x 10 mm, gewicht 2,05 kg fabriikaat Duralamp code LP6060NWB5-UGR

<b>Model</b>	SLIMFLUX
<b>Artikelnummer</b>	112889
<b>Artikelkortingsgroep</b>	6100
<b>Merk</b>	Duralamp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	LP6060NWB5-UGR
<b>GTIN</b>	08011905984106

## **Besteleenheden**

1 STUKS (Onverpakt)

## **Specificaties**

**Zonder dimfunctie**  
**Armaturefficiëntie** 0  
**Dimmer LineSwitch**  
**Noodstroomvoorziening geïntegreerd**  
**Dimmer Sine Wave Reduction**  
**Beschermingsgraad (IP)**  
**Effectieve lichtstroom** 0  
**Lichtsterkte** 0  
**Totale harmonische vervorming (THD)** 0  
**Wandmontage**  
**Geschikt voor pendelophanging**  
**Geschikt voor plafond bevestiging(montage)**  
**Geschikt voor inbouwmontage**  
**Geschikt voor aanbouw**  
**Geschikt voor lichtlijnconfiguratie**  
**Geschikt voor klemmontage**  
**Met bevestigingsmateriaal**  
**Geschikt voor beeldschermwerkplaats**  
**Lichtbron**  
**Met lichtbron**

Geschikt voor aantal 0  
 lichtbronnen  
 Lamphouder  
 Materiaal behuizing  
 Oppervlaktebescherm  
 ing behuizing  
 Kleur behuizing  
 Materiaal afdekking  
 Rasteruitvoering  
 Spanningstype  
 Nominale spanning 0 - 0 V  
 Nom. Stroom 0 - 0 mA  
 Type tandwiel,  
 gereedschap  
 Regeling inbegrepen  
 Verwisselbare voorsc  
 hakelapparatuur  
 Dimbaar  
 Dimmer 0-10 V  
 Dimmer 1-10 V  
 Dimmer DALI  
 Dimbaar Dali-2  
 Dimmer DMX  
 Dimmer DSI  
 Dimmer  
 fabrikantspecifiek  
 Dimmer netspanning  
 modulatie  
 Dimmer  
 faseafsnijding  
 Dimmer  
 faseaansnijding  
 Dimmer  
 programmeerbaar  
 Dimmer met  
 potentiometer (in het  
 toestel ingebouwd)  
 Dimmer RF  
 Dimmer Touch and  
 Dim  
 Dimmer Zigbee  
 Dimmer met drukknop  
 Lichtverdeler  
 Lichtverdeling  
 Stralingshoek  
 Consistente kleur  
 (McAdam-ellips)  
 Lichtuitrede  
 Energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de lichtbron volgens  
 EU regelgeving  
 2019/2015  
 Nominale levensduur 0 h  
 L70/B50 bij 25 °C  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 35.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 75.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %

levensduur van  
 35.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Beschermingsgraad  
 achterzijde (IP)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 75.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Beschermingsgraad  
 frontzijde (IP)  
 0  
 Max. aantal armaturen 0  
 per leidingbeveiliging  
 schakelaar B16  
 Max. aantal armaturen 0  
 per leidingbeveiliging  
 schakelaar C16  
 Beschermingsgraad  
 (NEMA)  
 Slagvastheid  
 Beschermingsklasse  
 volgens IEC 61140  
 Armatuur met  
 begrensde oppervlakt  
 etemperatuur "D"  
 volgens EN  
 60598-2-24  
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C  
 emperatuur volgens  
 IEC62722-2-1  
 Lichtstroom in 0 lm  
 noodbedrijf (Lm)  
 Geschikt voor  
 noodverlichting 0 W  
 Met schakelaar  
 Met  
 aanwezigheidsmelder  
 Met bewegingssensor  
 Met lichtsensor  
 Inbouw in geïsoleerd  
 plafond,  
 brandwerendheid "F  
 met dak"  
 Met (licht)roosters  
 Gloeidraadbrandbaar  
 heidsproef volgens  
 IEC 60695-2-11  
 Geschikt voor 0 - 0 W  
 lampvermogen 0 - 0 lm/W  
 0 W  
 Systeemvermogen,  
 systeemprestaties 0 - 0 lm  
 Lichtkleur  
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K  
 Flikkerende waarde 0  
 Pst LM  
 Kleurweergave-index  
 Arbeidsfactor 0  
 Stroboscoopeffectwa 0  
 arde SVM  
 Constante lichtstroom  
 regeling

<b>Breedte</b>	0 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	0 mm
<b>Lengte</b>	0 mm
<b>Buitendiameter</b>	0 mm
<b>Inbouwlengte</b>	0 mm
<b>Inbouwbreedte</b>	0 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	0 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	0 mm
<b>Type bedrading</b>	
<b>Aantal polen</b>	0
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Totale harmonische vervorming (THD)</b>	0 %
<b>Aansluitwijze</b>	
<b>Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471</b>	
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>Lichtsterkte</b>	0 - 0 cd
<b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>	0
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	
<b>Lumen regelbaar</b>	
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	
<b>Bediening via Bluetooth</b>	
<b>Compatible met Casambi</b>	
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	
<b>Compatible met Google Assistant</b>	
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	
<b>Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024