



Duralamp - SLIMFLUX LEDPANEL 595X595 40W 4000K SL UGR BASIC

Slimflux LED paneel verlichtingsarmatuur, voor inleg in systeemplafond 600 x 600 mm, ca. 3.600 lumen, 40W, power factor 0,9, Beeldschermvriendelijke uitvoering UGR <19 220/240V, 50-60 Hz, (separate driver incl.) niet dimbaar, kleurtemperatuur 4000K, Ra > 80, IP20/IP40, wit gecoat alum. frame, PMMA afscherm. Temperatuurbereik -25°C / +35°C levensduur 25.000 uur (L70/B20) afmetingen 595 x 595 x 10 mm, gewicht 2,05 kg fabriikaat Duralamp code LP6060NWB5-UGR

Model	SLIMFLUX
Artikelnummer	112889
Artikelkortingsgroep	6100
Merk	Duralamp
Artikelnummer fabrikant	LP6060NWB5-UGR
GTIN	08011905984106

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage
Geschikt voor
pendelophanging
Geschikt voor plafond
bevestiging(montage)
Geschikt voor
inbouwmontage
Geschikt voor
aanbouw
Geschikt voor
lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor beelds
chermwerkplaats
Lichtbron
Met lichtbron
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder
Materiaal behuizing
Oppervlaktebescherm
ing behuizing
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Rasteruitvoering
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel,
gereedschap
Regeling inbegrepen
Verwisselbare voorsc
hakelapparatuur

Dimbaar
 Dimmer 0-10 V
 Dimmer 1-10 V
 Dimmer DALI
 Dimbaar Dali-2
 Dimmer DMX
 Dimmer DSI
 Dimmer LineSwitch
 Dimmer netspanning
 modulatie
 Dimmer
 fabrikantspecifiek
 Dimmer
 faseafsnijding
 Dimmer
 faseaansnijding
 Dimmer met
 potentiometer (in het
 toestel ingebouwd)
 Dimmer
 programmeerbaar
 Dimmer RF
 Dimmer Sine Wave
 Reduction
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer met drukknop
 Zonder dimfunctie
 Dimmer Zigbee
 Lichtverdelers
 Lichtverdeling
 Stralingshoek
 Consistente kleur
 (McAdam-ellips)
 Lichtuittrede
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de lichtbron volgens
 EU regelgeving
 2019/2015
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 75.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 75.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar B16

Max. aantal armaturen 0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar C16
 Beschermingsgraad
 (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse
 volgens IEC 61140
 Armatuur met
 begrensde oppervlakt
 etemperatuur "D"
 volgens EN
 60598-2-24
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Geschikt voor
 noodverlichting
 Noodstroomvoorziene
 ng geïntegreerd
 Met bewegingssensor
 Met
 aanwezigheidsmelder

 Met lichtsensor
 Inbouw in geïsoleerd
 plafond,
 brandwerendheid "F
 met dak"
 Met (lucht)roosters
 Gloeidraadbrandbaar
 heidsproef volgens
 IEC 60695-2-11
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W
 0 - 0 lm/W
 Effectieve lichtstroom 0 lm
 Systeemvermogen, 0 W
 systeemprestaties 0 - 0 lm

 Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurweergave-index
 Arbeidsfactor 0
 Stroboscoopeffectwa 0
 arde SVM
 Constante lichtstroom
 regeling
 Breedte 0 mm
 Hoogte/diepte 0 mm
 Lengte 0 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Inbouwlengte 0 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitwijze
 Totale harmonische 0
 vervorming (THD)
 Fotobiologische
 veiligheid volgens EN
 62471
 Lichtsterkte 0 - 0 cd
 Lichtsterkte 0 cd

Verblindingsbegrenzing (UGR)
Kleurtemperatuur regelbaar
Lumen regelbaar
Stralingshoek regelbaar
Bediening via Bluetooth
Compatible met Casambi
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant
Compatible met Amazon Alexa
Met IFTTT ondersteuning
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024