



Helukabel - TRAYCONTROL 300 8xAWG 22

Traycontrol 300 8xAWG22 type 62665

Artikelnummer 113157
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer fabrikant 62665
Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

AWG-maat 22
Nominale geleiderdoorsnede 0.382 mm²
Samenstelling geleider Kl.D = soepel
Aantal strengen per geleider 0
Streng diameter 0 mm
Aantal aders 8
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming collectief Zonder
Aderisolatie PVC
Adercodering Kleur en ringen
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Grijs
Beschermd tegen torderen Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC 61034-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Euroklasse Zonder

brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder

rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder

brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder

corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee

Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee

Buitendiameter circa 8.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging 53 mm

Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -25 - 105 °C

Nominale spanning U 300 V

Dit productblad is gegenereerd op 26-07-2024