



# Thesla - SNELFLEX ECA COAX 9 + U/UTP C5E H200

Snelflex Eca 20mm met 1xCoax 9, en 1x  
U/UTP C5E 4x2xAWG24 Haspel 200 meter

<b>Model</b>	SNELFLEX
<b>Variant</b>	ECA COAX 9 + U/UTP C5E
<b>Artikelnummer</b>	411075
<b>Artikelkortingsgroep</b>	5704
<b>Merk</b>	Thesla
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	SFC9UTP5EH
<b>Besteleenheden</b>	

200 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Materiaal</b>	
<b>UV-bestendig</b>	
<b>Halogeenvrij</b>	
<b>Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)</b>	
<b>Buigweerstand</b>	
<b>Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1</b>	
<b>Slagvastheid volgens EN 61386-1</b>	
<b>Inbouwmontage (stucwerk)</b>	
<b>Opbouw (stucwerk)</b>	
<b>Geschikt voor installatie op hout</b>	
<b>Spouwmuur, holle wand</b>	
<b>Geschikt voor verwerking in beton</b>	
<b>Machine- en systeeminstallatie</b>	
<b>Ondervloerinstallatie (estrieklaag)</b>	
<b>Geschikt voor buitentoepassingen</b>	
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	
<b>Buiteninstallatie</b>	
<b>Binnendiameter</b>	0 mm
<b>Buitendiameter</b>	0 mm
<b>Bedrijfstemperatuurb ereik</b>	0 - 0 °C
<b>Extra gladde binnenlaag</b>	
<b>Kleur</b>	
<b>Aantal geleiders</b>	0
<b>installatiedraad</b>	
<b>Aantal geleiders</b>	0
<b>telecomkabel</b>	

**Aantal coaxiale kabela** 0  
**Aantal datakabela** 0  
**Met trekkoord**  
**Aantal sterkstroomkabela** 0  
**Aantal luidsprekerkabela** 0  
**els(leidingen)**  
**Aantal groepen getwist** 0  
**Met aardgeleider**  
**Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)**  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
**Met meterindicatie**  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024