



Helukabel - TRAYCONTROL 600 3xAWG 18

Traycontrol 600 3xAWG18 type 62903

Artikelnummer 113281
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer 62903
fabrikant

Besteleenheden

152 MTR (Haspel)
305 MTR (Haspel)

Specificaties

AWG-maat 18
Nominale 1 mm²
geleiderdoorsnede
Samenstelling K1.D = soepel
geleider
Aantal strengen per 0
geleider
Streng diameter 0 mm
Aantal aders 3
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming Zonder
collectief
Aderisolatie PVC
Adercodering Cijfers
Dragorgaan Zonder
(Buiten)mantelmateriaal PVC
al
Mantelkleur Zwart
Beschermd tegen Nee
torderen
Brandvertraging
volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC
61034-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3

Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Buitendiameter circa	7.6 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	38 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 90 °C
Nominale spanning U	1000 V
Dit productblad is gegenereerd op 27-07-2024	