



Schuch - SCHUCH e865F 12L60 H65

Explosieveilig LED armatuur e865F 12L60 H65
ca. 6.020 lumen, 40W, 6.000K, polyester
behuizing en gesatineerde polycarbonaat kap,
bevestigingsklemmen, IP66, geschikt voor zone
1/21 & 2/22, II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb
(Zone 1) II 2 D Ex op is tb IIIC T80°C Db
(Zone 21) afm. 1250x182x114mm (LxBxH)
Temp. bereik -30°C tot +65°C fabrikaat
Schuch, type e865F 12L42 / code 86500 0902

Artikelnummer 113341
Artikelkortingsgroep 8865
Merk Schuch
Artikelnummer fabrikant 865000902

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Effectieve lichtstroom 6020
Montagewijze Wand-/plafondmontage
Richtbaar Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal afdekking Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype AC/DC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap LED
besturingsapparatuur
stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
**Verwisselbare voorsc
hakelapparatuur**
Lichtverdeler
Stralingshoek
**Energie-
efficiëntieklasse van
de lichtbron volgens
EU regelgeving
2019/2015**

Nominale levensduur 0 h
L70/B50 bij 25 °C
**Lumenbehoud bij
gemiddelde
levensduur van
50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)** 0 %
**Lumenbehoud bij
gemiddelde
levensduur van
100.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)** 0 %

Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
 Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
 Beschermingsgraad (IP) IP66
 Beschermingsgraad (NEMA)
 Slagvastheid IK10
 Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
 Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
 Voor Ex-zone met stof 21, 22
 Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -95 - -95 °C
 Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 W
 Systeemvermogen, systeemprestaties 40 W
 0 - 0 lm
 Armaturefficiëntie 0 lm/W
 Lichtkleur Wit
 Kleurtemperatuur 6500 - 6500 K
 Arbeidsfactor 0
 Constante lichtstroom
 regeling
 Breedte 182 mm
 Hoogte/diepte 114 mm
 Lengte 1250 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitwijze Steekklem
 Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm²
 Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16 0
 Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16 0
 Met bewegingssensor
 Met aanwezigheidsmelder
 Met lichtsensor

Dit productblad is gegenereerd op 27-09-2024