



Schuch - SCHUCH e865F 06L22 LED

EX LED armatuur e865F 06L22 2.170 lumen, armatuur vermogen 15W, 6.000K, polyester behuizing en gesatineerde polycarbonaat kap, RVS bevestigingsklemmen, IP66, geschikt voor zone 1/21, II 2G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°C Db afm. 6780x182x114mm (LxBxH) temperatuur bereik -30 tot +55°C fabrikaat Schuch, type e865F 06L22 code 86500 0050

Artikelnummer 113393
Artikelkortingsgroep 8800
Merk Schuch
Artikelnummer fabrikant 865000050

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze
Richtbaar Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal afdekking Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype AC/DC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lichtverdeler
Stralingshoek
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 0 %

50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Uitval bij gemiddelde 0 %
levensduur van
100.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Beschermingsgraad IP66
(IP)
Beschermingsgraad
(NEMA)
Slagvastheid IK10
Beschermingsklasse I
volgens IEC 61140
Voor explosieveilige 1, 2
(Ex) zone gas
Voor Ex-zone met stof 21, 22
Nominale omgevingst -85 - -85 °C
emperatuur volgens
IEC62722-2-1
Geschikt voor 0 - 0 W
lampvermogen
Systeemvermogen, 15 W
systeemprestaties
Effectieve lichtstroom 2170 lm
Armaturefficiëntie 0 lm/W
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 6500 - 6500 K
Arbeidsfactor 0
Constante lichtstroom
refgeling
Breedte 182 mm
Hoogte/diepte 114 mm
Lengte 678 mm
Buitendiameter 0 mm
Type bedrading
Aantal polen 0
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitwijze Steekklem
Max. aantal armaturen 0
per leidingbeveiliging
sschakelaar B16
Max. aantal armaturen 0
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16
Met bewegingssensor
Met
aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor

Dit productblad is gegenereerd op 26-07-2024