



3F Filippi - 3F TANK ATEX LITE 2X22W 840 DALI L1560

3F Tank ATEX Lite 2x22W/840 L1560 voorzien van 2x LED module 22W/840 ca. 7.761 lm, 158 lm/W, kleurtemp. 4000K, Ra.80, Ra. >80, SDCM 3, pF>0,95, symmetrische diffuse lichtdistributie, v.v. DALI driver, 230V-50/60Hz, 49W, Ronde slagvaste polycarbonaat behuizing, voorzien van aluminium eindkappen (6082-T6) 1 kabelingang via M20x1,5 incl. 2 meter reeds aangesloten 3x1,5mm² kabel, v.v. roestvaste stalen bevestigings beugels, IP69K, IK10 (20J), geschikt voor toepassing in ruimtes met een omgevingstemp. van -20°C tot +40°C geschikt voor toepassing in de voedselindustrie, waar de HACCP, IFS, BRC Standard regelgeving van kracht is en tevens geschikt voor toepassing in ATEX ZONE 22 ruimtes, group II, category 3D, T80°C Eveneens geschikt voor omgevingen met maximale luchtvochtigheid UR 95% afm. 1558mm x ø80mm (LxDiam.) fabrikaat 3F Filippi, code 56666

Artikelnummer 113392
Artikelkortingsgroep 6250
Merk 3F Filippi
Artikelnummer fabrikant 56666

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor aanbouw
Dimbaar
Dimmer DALI
Lichtuitrede
Beschermingsgraad (IP)
Slagvastheid
Noodstroomvoorziening geïntegreerd
Met aanwezigheidsmelder 0 - 0 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties 0 W
Kleurtemperatuur 0 - 0 K
Breedte 0 mm
Lengte 0 mm
Lichtsterkte 0 - 0 cd
Lichtsterkte 0 cd
Verblindingsbegrenzi 0

ng (UGR)

Dit productblad is gegenereerd op 31-07-2024