



# 3F Filippi - 3F TANK ATEX LITE 2X18W 840 DALI L1265

3F Tank ATEX LITE 2x18W/840 L12675  
voorzien van 2x LED module 18W/840 ca.  
6.203 lm, 155 lm/W, kleurtemp. 4000K, Ra.80,  
Ra>80, SDCM 3, PF>0,95, symmetrische  
diffuse lichtdistributie, v.v. DALI driver,  
230V-50/60Hz, 40W, Ronde slagvaste  
polycarbonaat behuizing, voorzien van  
aluminium eindkappen (6082-T6), 1  
kabelingang via M20x1,5 incl. 2 meter reeds  
aangesloten 3x1,5mm<sup>2</sup> kabel, v.v. roestvaste  
stalen bevestigings beugels, IP69K, IK10 (20J),  
geschikt voor toepassing in ruimtes met een  
omgevingstemp. van -20°C tot +40°C geschikt  
voor toepassing in de voedselindustrie, waar de  
HACCP, IFS, BRC Standard regelgeving van  
kracht is en tevens geschikt voor toepassing in  
ATEX ZONE 22 ruimtes, group II, category 3D,  
T80°C Eveneens geschikt voor omgevingen  
met maximale luchtvochtigheid UR 95% afm.  
1264mm x ø80mm (LxDiam.) fabrikaat 3F  
Filippi, code 56665

**Artikelnummer** 113391  
**Artikelkortingsgroep** 6250  
**Merk** 3F Filippi  
**Artikelnummer** 56665  
**fabrikant**

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Lichtsterkte** 0  
**Geschikt voor  
inbouwmontage  
Geschikt voor  
aanbouw  
Dimbaar  
Dimmer DALI  
Lichtuittrede  
Beschermingsgraad  
(IP)  
Slagvastheid  
Noodstroomvoorzien  
ing geïntegreerd  
Met  
aanwezigheidsmelder** 0 - 0 lm/W  
**Systeemvermogen,  
systeemprestaties** 0 W  
**Kleurtemperatuur** 0 - 0 K  
**Breedte** 0 mm  
**Lengte** 0 mm  
**Lichtsterkte** 0 - 0 cd  
**Verblindingsbegrenzi** 0

ng (UGR)

Dit productblad is gegenereerd op 01-08-2024