



# 3F Filippi - 3F TANK ATEX 70W 840 MEDIUMSTRALEND L1850

3F Tank 70W/840 WIDE L1850 voorzien van 1x LED module 70W/840 (1 driver) ca. 9.688 lm, 130 lm/W, symm/medium uitstralende lichtdistributie, kleurtemp. 4000K, UGR<22, Ra>80, SDCM 3, 230 VAC/VDC, 50/60Hz, PF>0,95 Ronde slagvaste polycarbonaat behuizing, voorzien van aluminium eindkappen, 1 kabelingang via M20x1,5 incl. 2 meter reeds aangesloten 3x1,5mm<sup>2</sup> kabel, v.v. roestvaste stalen bevestigings beugels, IP69K, IK10 (20J), geschikt voor toepassing in ruimtes met een omgevingstemp. van -20°C tot +40°C geschikt voor toepassing in de voedselindustrie, waar de HACCP, IFS, BRC Standard regelgeving van kracht is en tevens geschikt voor toepassing in ATEX ZONE 22 ruimtes, group II, category 3D, T80°C Eveneens geschikt voor omgevingen met maximale luchtvochtigheid UR 100% afm. 1850mm x ø80mm (LxDiam.) fabrikaat 3F Filippi, code 56695

**Artikelnummer** 113498  
**Artikelkortingsgroep** 6250  
**Merk** 3F Filippi  
**Artikelnummer fabrikant** 56695

## **Besteleenheden**

1 STUKS (Onverpakt)

## **Specificaties**

**Geschikt voor  
inbouwmontage**

**Geschikt voor  
aanbouw**

**Dimbaar**

**Dimmer DALI**

**Lichtuittrede**

**Beschermingsgraad  
(IP)**

**Slagvastheid**

**Noodstroomvoorziening  
geïntegreerd**

**Met**

**aanwezigheidsmelder**

0 - 0 lm/W

**Systeemvermogen,  
systeemprestaties**

0 W

0 - 0 lm

**Kleurtemperatuur**

0 - 0 K

**Breedte**

0 mm

**Lengte**

0 mm

**Lichtsterkte**

0 - 0 cd

**Lichtsterkte**

0 cd

**Verblindingsbegrenzing  
(UGR)**

0

